

Arkitektbeskrivelse Louvre Heritage.

I tagetagen leveres og monteres Franske Tagvinduer som Louvre Heritage isoleret smedejerns ovenlys/tagvinduer, Type XXX, størrelse XXX

Tagvinduer montage Tømrer.

Materiale:

3,0 mm. massivt smedejern.

Iodret termisk brudt vinduessprosse.

hængsler i rustfrit stål.

EPDM pakninger og silicone forsegling.

12 mm. ekstruderet polystyren.

Indvendig isoleret træramme Ral 9005 (sort) mat

Overfladebehandling:

Sandblæsning, metallisering, 2 lag mat sort Polyzinc RAL.

Farve på profiler Ral 9005 (mat sort).

Glas:

Termoruder 2 lag glas med 15 mm. Argon

Ug = 1,1 W/m²k – Energi G = 58%

U-værdi for glasflade 1,1.

Samlet U-værdi for hele vinduet 1,4-1,6.

Lysninger:

På indvendig side udføres i 2x13 mm gipsplader, som malerbehandles. Obs. Cylinderspindel skal monteres indenlysning, for at sikre at lysning etableres, så der er plads til at håndtag på cylinderspindel kan drejes rundt.

Lysning monteres vinkelret ud fra vinduet og tæt op mod vinduets isolerede karm. Hvis der etableres skrå lysning, er det vigtigt at der er plads til tilstrækkelig isolering og dampspærre for at undgå kondens.

Der isoleres indvendigt omkring vinduerne og etableres tæt dampspærre.

Nærværende ydelse indeholder alle veksler/udvekslinger og tilpasninger imellem spær, fastgørelser, underlag for ramme, udvendige inddækninger, underlag, lysninger på indvendig side mv. for fuld færdiggørelse af ovenlysvinduer.

Zinkinddækning omkring tagvinduer (Blikkenslager):

Zinkinddækning over og ved sider af tagvinduerne, udføres i antrazink iht. leverandørens anvisninger.

Ved fredede ejendomme afsluttes sideinddækning tæt på vinduesramme. 5-10 mm.

Foran vinduerne etableres blyinddækning (ved fredede ejendomme) eller blyerstatning.

